

Technische Information PrintGuardPlus (SX 102 T Übergabetuch)

verkürzte Zusammenfassung

I. Ausbau des alten Übergabebleches

Bitte benutzen Sie hierfür die Gebrauchsanweisung von Heidelberg und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Nach dem Ausbau reinigen Sie bitte die Oberfläche des Übergabezylinders.

II. Einbau von PrintGuardPlus

Setzen Sie das neue PrintGuardPlus-Tuch mit Glasperlenstruktur ein. Das PrintGuardPlus kann ohne Unterlagen eingesetzt werden.

Die Installation ist mit 2 Personen viel einfacher: eine Person an der Antriebsseite und die andere an der Bedienungsseite der Maschine.



Fügen Sie nun die Vorderseite (mit der Aufnahme) in die Führung an der Greiferaufschlagsleiste ein. Das PrintGuardPlus wird durch seitliches Verschieben von AS zu BS eingehängt und gesichert. Stellen Sie sicher, dass das PrintGuardPlus durch das Verschieben fest arretiert ist und sich nicht aus der Greiferaufschlagsleiste ziehen lässt. Vergewissern Sie sich, dass das PrintGuardPlus zentriert auf dem Zylinder ist.



Tippen Sie nun die Maschine vorwärts und halten dabei das PrintGuardPlus an der Hinterkante auf Zug. Stoppen Sie mit dem Vorwärtstippen, wenn Sie die hintere Aufnahme erreicht haben und die mittlere Innensechskantschraube bedienen können. Wenn nun beim vorderen Einbau kein Fehler unterlaufen ist, müssen die rechteckigen Ausstanzungen genau über den hinteren Stiften (Bild links) sein. Hängen Sie nun die hintere Schiene in die Stifte ein und entspannen Sie die mittlere Schraube mit dem dazugehörigen Heidelberg-Werkzeug, damit der Federzug der Schiene das PrintGuardPlus spannt.

Überprüfen Sie bitte durch erneutes Durchtippen des Zylinders, dass das PrintGuardPlus plan-, blasen- und knickfrei auf dem Übergabezylinder sitzt. Nur dann ist ein störungsfreier Maschinenlauf gewährleistet.

III. Pflege und Wartung von PrintGuardPlus

PrintGuardPlus ist ein haltbares Antimarkier-Tuch und hat einen permanenten querverbundenen Silikonüberzug. Üblicherweise beträgt die Standzeit mindestens 6 bis 12 Monate, abhängig von der Nutzung und der Pflege. Um die Lebenszeit zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen, bei eventuellem Farbaufbau diesen sofort zu entfernen. Lassen Sie die Farbe nicht antrocknen, da trockene Farbe sich schwerer entfernen lässt und ein Scheuern dann die Oberfläche von PrintGuardPlus beschädigen kann.

Verwenden Sie ein mildes Waschmittel (z. B. AIII) und verdünnen es zu 50 % mit Wasser und benutzen Sie ein fusselfreies Putztuch oder am besten einen Schwamm. Reinigen Sie nun die Oberfläche mit dem feuchten Putztuch oder Schwamm unter Anwendung von leichtem, gleichmäßigem Druck.

Benutzen Sie nie einen Schraubenzieher, ein Messer oder ein scharfes/schmirgelndes Werkzeug auf der Oberfläche des PrintGuardPlus. Vermeiden Sie permanentes, übermäßiges Scheuern auf einer Stelle, weil Sie damit die Glasperlenstruktur des PrintGuardPlus zerstören. Sanfter gleichmäßiger Druck zerstört das Tuch nicht.

Hier noch ein besonderer Hinweis zur Reinigung Ihres PrintGuardPlus:

Durch die besondere Beschichtung des Tuches kann Farbe in den Zwischenräumen der Glasperlenstruktur verbleiben. Das führt dazu, dass sich die orange Oberfläche des PrintGuardPlus mit der Zeit dunkel färbt. Diese Verfärbung beeinträchtigt die Antimarkier-Eigenschaften Ihres Tuches in keiner Weise!

So lassen sich Ihre PrintGuardPlus sehr schnell und einfach säubern. Außerdem erhalten Sie auf diese Weise die farbabweisende Silikonschicht der Tücher.

Sicherheitsvorkehrungen:

Bitte denken Sie daran, immer sicherzustellen, dass die Maschine in der Stellung „abgeschaltet/Stop“ ist, ehe Sie während des Einbaus des Tuchs mit Händen oder Werkzeugen in die Nähe rotierender Teile der Maschine kommen.

Wenn Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich an:

CITO-SYSTEM GmbH

0911 95885-0