



Componentes de la separación de recortes CITO

Componente eficaz para el troquel superior e inferior de separación de recortes. Para una fijación fiable del sobrante y una perfecta guía de apilamiento.

- CITO SPIDER PRESSER
- Grid-Tape™ y Grid-Tape MAX
- CITO SPACER
- CITO MOUNTING SLEEVE
- CITO Quick Lock Safety Screw
- Material de expulsión CITO para bloques amortiguadores
- PROTECTOR
- Material de expulsión CITO para placas de prensado



CITO SPIDER PRESSER



Para la fijación eficaz del sobrante lateral y de la malla del sobrante en los diseños con corte intermedio.

CITO SPIDER PRESSER se ha diseñado específicamente para utilizarse en la herramienta superior de separación de recortes.

CITO SPIDER PRESSER constituye un paquete integral que consta del CITO SPIDER PRESSER RAIL (amarillo) y el CITO SPIDER PRESSER SPOT (negro), los rieles correspondientes y un recubrimiento de caucho perfectamente adaptado. Los distintos colores de las diferentes variantes hacen que manejar esta herramienta resulte fácil y seguro.

Además, la altura del CITO SPIDER PRESSER se puede ajustar de manera personalizada. La selección de componentes de alta calidad garantiza un rendimiento máximo de la máquina y una larga vida útil.

Resumen de sus ventajas:

- Eficaz separación de recortes
- Solución integral con recubrimiento de caucho
- Altura regulable
- Manejo sencillo y seguro gracias a las distintas variantes por colores
- Componentes robustos para ofrecer herramientas de larga vida útil
- Rendimiento máximo de las máquinas de hasta 12 000 hojas/hora

	Descripción	Colour	Unidad	Artículo n°
	CITO SPIDER PRESSER SPOT	Negro	25 pz.	BKP00004
	CITO SPIDER PRESSER RAIL	Amarillo	25 pz.	BKP00005
	CITO SPIDER PRESSER SPOT Disponible en versión EE.UU. para madera de 15,9 mm (5/8").	Negro	25 pz.	BKP00006
	CITO SPIDER PRESSER RAIL Disponible en versión EE.UU. para madera de 15,9 mm (5/8").	Amarillo	25 pz.	BKP00007
	CITO PRESSER RAIL para CITO SPIDER PRESSER Longitud 1500 mm 59,06"	Plata	10 pz.	BKP00008
	Recubrimiento de caucho CITO PRESSER RAIL 650 x 3 mm	Verde	25 pz.	BKP00009



Grid-Tape™ y Grid-Tape MAX

Para la perfecta guía de apilamiento en la bandeja de su estación de separación de recortes.



Resumen de sus ventajas:

- Gran ahorro de tiempo de hasta un 90 % mediante un montaje preciso en cuestión de segundos
- Guía de apilamiento constante en la bandeja para la eficiente elaboración posterior en la máquina encoladora de cajas plegables
- Larga vida útil gracias a su material robusto – más de 1.000.000 de troquelados
- Grid-Tape MAX es perfecto para rejillas de separación de recortes de un espesor de 3,00 a 6,00 mm

Características del producto

- Material exento de metal – apropiado para su uso en envases de alimentos
- Potente adhesivo – también apto para acero y plásticos aceitados
- Líneas de registro – para un montaje rápido y preciso



Grid-Tape MAX

Grid-Tape MAX es perfecto para todos los cortes dobles en los que los fabricantes de troqueles han tenido que soldar aceros con un espesor de 3,00 a 6,00 mm en la rejilla de separación de recortes.

Descripción	Dimensiones (A x L)	Grosor total acero	Unidad	Referencia
Grid-Tape™	25 x 184 mm	0,6 mm	200 pz.	BJC01050
Grid-Tape MAX 3	25 x 184 mm	3,0 mm	100 pz.	BJC01063
Grid-Tape MAX 4	25 x 184 mm	4,0 mm	75 pz.	BJC01064
Grid-Tape MAX 5	25 x 184 mm	5,0 mm	60 pz.	BJC01065
Grid-Tape MAX 6	25 x 184 mm	6,0 mm	50 pz.	BJC01066



CITO SPACER

El CITO SPACER (espaciador) se utiliza para garantizar una distancia fiable entre la herramienta superior de separación de recortes y los bloques amortiguadores.

Como accesorio ideal, recomendamos el CITO MOUNTING SLEEVE (casquillo de montaje) para el atornillado seguro de los bloques amortiguadores.




Descripción	Dimensiones	Color	Unidad	Artículo n°
CITO SPACER Espaciador para bloques amortiguadores,rectangular	Longitud total 53 mm Separación 30 mm	Amarillo	500 pz.	BLC07013

CITO MOUNTING SLEEVE

El CITO MOUNTING SLEEVE (casquillo de montaje) para herramientas de separación de recortes es óptimo para su uso en combinación con el CITO SPACER (espaciador) para bloques amortiguadores. Fija el bloque amortiguador atornillándolo en su lugar; al hacerlo, el bloque se mantiene firmemente en su posición, garantizando así un flujo de producción fluido.



Descripción	Dimensiones	Color	Unidad	Artículo n°
CITO MOUNTING SLEEVE Casquillo de montaje para bloques amortiguadores	Longitud total 36 mm Separación 30 mm	Negro	400 pz.	BLC07008



CITO Quick Lock Safety Screw

El tornillo de seguridad inteligente para la separación de recortes y rotura

El tornillo de seguridad CITO Quick Lock se puede utilizar tanto para la herramienta de separación de recortes superior como para la tabla de rotura superior.

El tornillo está completamente montado y no es necesario volver a montar el módulo. Utilice una llave hexagonal SW6 para atornillar el tornillo hasta la superficie de la madera, de forma que la cabeza pueda seguir girando. La herramienta es fácil de insertar y no se queda bloqueada.

Gracias al revestimiento de bloqueo del tornillo, no es necesario asegurarlo mediante una tuerca. Esto facilita el montaje.

Adecuado para madera de 15 mm a 18 mm.

Resumen de sus ventajas:

- Módulo totalmente montado
- Cabeza giratoria
- Fácil inserción de la herramienta
- Revestimiento de bloqueo del tornillo



Descripción	Color	Unidad	Artículo n°
CITO Quick Lock Safety Screw, M6	Negro	50 pz.	BLC06018



Material de expulsión CITO para bloques amortiguadores

Material de expulsión probado: desarrollado especialmente para troqueles.

Resumen de sus ventajas:

- Sello control visual de la calidad mediante codificación por colores
- Reducción de la presión del troquel sobre la máquina
- Menos puntos de detención y un avance más rápido de las hojas
- Material resistente al envejecimiento y a los rayos UV
- Posicionamiento exacto y retirada del material de expulsión sin residuos gracias a la tecnología EasyFix
- Certificado como inofensivo para la fabricación de cajas plegables para alimentos




CITOject F



Descripción	Dimensiones (L x A x H)	Color	Artículo n°	EasyFix Artículo n°
CITOject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 7 mm	Amarillo	BPC00610	BPC01610

Unidad: 1 plato



PROTECTOR

CITO PROTECTOR y SOFT CORNER PROTECTOR protegen las esquinas contra daños durante el transporte o durante el almacenamiento o la retirada del mismo del troquel. Disponible para tres espesores de madera.

Las ventajas:

- Material 100 % resistente a la rotura
- Evita los daños a las esquinas de la herramienta
- Los tiempos de equipamiento de la máquina se reducen notablemente, ya que no es necesario realizar trabajos posteriores
- Menor riesgo de lesiones para los empleados
- Un sello de calidad para el uso de la tecnología CITO en el troquel




CITO PROTECTOR

Descripción	Grosor de madera	Unidad	Artículo n°
CITO PROTECTOR	18 mm	500 pz.	BQK00003




SOFT CORNER PROTECTOR

Descripción	Grosor de madera	Unidad	Artículo n°
SOFT CORNER PROTECTOR	18 mm	200 pz.	BQK00043



Material de expulsión CITO para placas de prensado



Material de expulsión probado: desarrollado especialmente para troqueles.

Resumen de sus ventajas:

- Sello control visual de la calidad mediante codificación por colores
- Material resistente al envejecimiento y a los rayos UV
- Posicionamiento exacto y retirada del material de expulsión sin residuos gracias a la tecnología EasyFix
- Certificado como inofensivo para la fabricación de cajas plegables para alimentos





CITO Polytop























CITObject F



	Descripción	Dimensiones (L × A × H)	Artículo nº
	CITO Polytop 35 VERDE EasyFix	658 × 380 × 3 mm	BPP02505
	CITObject F 45 NARANJA EasyFix	990 × 780 × 3 mm	BPC01645

Unidad: 1 plato

	Descripción	Colour	Unidad	Artículo n°
	CITO SPIDER PRESSER SPOT	Negro	25 pz.	BKP00004
	CITO SPIDER PRESSER RAIL	Amarillo	25 pz.	BKP00005
	CITO SPIDER PRESSER SPOT Disponible en versión EE.UU. para madera de 15,9 mm (5/8").	Negro	25 pz.	BKP00006
	CITO SPIDER PRESSER RAIL Disponible en versión EE.UU. para madera de 15,9 mm (5/8").	Amarillo	25 pz.	BKP00007
	CITO PRESSER RAIL para CITO SPIDER PRESSER Longitud 1500 mm 59,06"	Plata	10 pz.	BKP00008
	Recubrimiento de caucho CITO PRESSER RAIL 650 × 3 mm	Verde	25 pz.	BKP00009
	Grid-Tape™ 25 × 184 mm, Grosor total acero 0,6 mm	Amarillo	200 pz.	BJC01050
	Grid-Tape MAX 3 25 × 184 mm, Grosor total acero 3,0 mm	Amarillo	100 pz.	BJC01063
	Grid-Tape MAX 4 25 × 184 mm, Grosor total acero 4,0 mm	Amarillo	75 pz.	BJC01064
	Grid-Tape MAX 5 25 × 184 mm, Grosor total acero 5,0 mm	Amarillo	60 pz.	BJC01065
	Grid-Tape MAX 6 25 × 184 mm, Grosor total acero 6,0 mm	Amarillo	50 pz.	BJC01066
	CITO SPACER Espaciador para bloques amortiguadores, rectangular Longitud total 53 mm, Separación 30 mm	Amarillo	500 pz.	BLC07013
	CITO MOUNTING SLEEVE Casquillo de montaje para bloques amortiguadores Longitud total 36 mm, Separación 30 mm	Negro	400 pz.	BLC07008
	CITO Quick Lock Safety Screw M6	Negro	50 pz.	BLC06018
	CITOject F 25 AMARILLO 1000 × 970 × 7 mm	Amarillo	1 plato	BPC00610 EasyFix: BPC01610
	CITO PROTECTOR Grosor de madera 18 mm	Amarillo	500 pz.	BQK00003
	SOFT CORNER PROTECTOR Grosor de madera 18 mm	Negro	500 pz.	BQK00043
	CITO Polytop 35 VERDE EasyFix 658 × 380 × 3 mm	Verde	1 plato	BPP02505
	CITOject F 45 NARANJA EasyFix 990 × 780 × 3 mm	Naranja	1 plato	BPC01645
	Pieza de centrado Centerline para sistema de sujeción rápida BOBST	Rojo	100 pz.	BLC02010



Más información:
www.cito.de/blanking