



Spécifications d'application CITO Polytop

DÉCOUPE À PLAT – Carton

Position	Avec contre-matrice phénolique (Pertinax) et contrepartie de rainage	Avec plaques de découpe et pliage
Rainures et petite zone de rebut	 7 mm CITO Polytop 45 VIOLET EasyFix	 7 mm CITO Polytop 50 BLEU FONCÉ EasyFix 
Reste de la découpe (avec perforation)	 7 mm CITO Polytop 35 VERT EasyFix	 7 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix 

Dimensions plaque : 658 × 380 mm ; par ailleurs, la longueur et la largeur indiquées avec les plaques peuvent varier de +/- 5 mm.

À noter

- Le conseil ci-dessus s'applique au contreplaqué de 18 mm.


Remarques

- Toujours respecter les spécifications du client.



Spécifications d'application CITO Polytop

DÉCOUPE À PLAT – Carton ondulé

Position	Cannelure E	Cannelure B	Cannelure C	Cannelures BE / EB	Cannelure BC
Rainures et petite zone de rebut	 10 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANGE EasyFix
Reste de la découpe (avec perforation et ligne de pliage)	 10 mm CITO Polytop 20 JAUNE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 JAUNE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 JAUNE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 JAUNE EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 JAUNE EasyFix

Dimensions plaque : 658 × 380 mm ; par ailleurs, la longueur et la largeur indiquées avec les plaques peuvent varier de +/- 5 mm.

À noter

- Le conseil ci-dessus s'applique au contreplaqué de 15 mm.
- Pour le contreplaqué de 12 mm, le conseil reste le même. Toutefois, la hauteur du matériel d'éjection passe à 13 mm ORANGE et 13 mm JAUNE.

Remarques

- Toujours respecter les spécifications du client.
- Pour les machines BOBST MASTERCUT, nous recommandons CITO Polytop 10 OLIVE avec 11 mm de haut dans la zone du produit.

Spécifications d'application CITO Polytop

DÉCOUPE À ROTATION



Côté rebut	Cannelure E	Cannelures A / B / C	Cannelures BE / EB	Cannelure BC	Espace*
CLASSE 1 – petit rebut intérieur	 16 mm CITO Polytop 40 ORANGE	 16 mm CITO Polytop 40 ORANGE	 16 mm CITO Polytop 45 VIOLET	 16 mm CITO Polytop 45 VIOLET	0,3 mm
CLASSE 2 – rebut normal intérieur et extérieur	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	 16 mm CITO Polytop 35 VERT	 16 mm CITO Polytop 40 ORANGE	 16 mm CITO Polytop 40 ORANGE	0,3 mm
CLASSE 3 – rebut facile	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	 16 mm CITO Polytop 35 VERT	 16 mm CITO Polytop 35 VERT	1,0 mm
CLASSE 4 – chute avant, arrière et latérale	 16 mm CITO Polytop 25 ROUGE	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	 16 mm CITO Polytop 30 BLEU	0 mm / 0,3 mm

* Espace entre le matériau et les lames

Dimensions plaque : 658 × 380 mm ; par ailleurs, la longueur et la largeur indiquées avec les plaques peuvent varier de +/- 5 mm.

Spécifications d'application CITO Polytop

DÉCOUPE À ROTATION

Côté produit	Cannelure E	Cannelures A / B / C	Cannelures BE / EB	Cannelure BC	Largeur
Côté produit	 16 mm CITO Polytop 15 SABLE	 16 mm CITO Polytop 15 SABLE	 16 mm CITO Polytop 15 SABLE	 14 mm CITO Polytop 15 SABLE	15,0 mm
Ligne de perforation*	 H1 CITO Polytop 20 JAUNE	 H1 CITO Polytop 20 JAUNE	 H1 CITO Polytop 20 JAUNE	 H1 CITO Polytop 20 JAUNE	12,7 mm
Ligne de pliage*	 H2 CITO Polytop 20 JAUNE	 H2 CITO Polytop 20 JAUNE	 H2 CITO Polytop 20 JAUNE	 H2 CITO Polytop 20 JAUNE	12,7 mm
Caoutchouc transport	 10 mm CITO Polytop 15 SABLE	 10 mm CITO Polytop 15 SABLE	 10 mm CITO Polytop 15 SABLE	 8 mm CITO Polytop 15 SABLE	15,0 mm

Dimensions plaque : 658 × 380 mm ; par ailleurs, la longueur et la largeur indiquées avec les plaques peuvent varier de +/- 5 mm.

* Déterminer la hauteur (h) de CITO Polytop

- H1 = hauteur de la ligne de perforation – épaisseur du bois + 1 mm.
- H2 = hauteur de la ligne de pliage – épaisseur du bois + 1 mm.

Remarques

- Concernant les lignes de perforation, veuillez respecter les spécifications du client.
- Hauteur applicable pour règle de découpe 25,15 / 25,40 mm.

CITO Ejection Performance Guide

Ce outil en ligne vous montre de manière dynamique le matériau d'éjection idéal pour chacun de vos travaux.

Comment ça marche :

- Saisissez les données de votre commande, comme le matériau, la longueur du tirage, la vitesse de la machine et toute application spéciale dans le CITO Ejection Performance Guide.
- Recevez vos recommandations personnalisées pour votre demande en un seul clic.
- Pour des conseils encore plus détaillés, demandez votre guide PDF personnalisé par e-mail. Vous le recevrez immédiatement. Vous obtiendrez la hauteur précise de matériau pour chacun de vos critères spécifiques.

Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à contacter nos experts pour trouver la solution parfaite pour votre application.



Essayez-le maintenant ! C'est gratuit !
www.cito.de/epg

