

Anwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Technisches Datenblatt

CITO BALANCE PROFILE

Das Profil verhindert das Abkippen der Stanzform und gewährleistet ein gleichmäßiges Stanzergebnis über das ganze Bogenformat.

Durch den Einsatz von CITO BALANCE PROFILE wird die Zurichtezeit erheblich verringert und die Maschinenperformance deutlich gesteigert.

Die Schneidlinien werden geschont, was sich positiv auf die Lebensdauer des Stanzwerkzeugs auswirkt.

Profile dieser Produktreihe sind selbstklebende Profile mit CITO EasyFix-Klebertechnologie und können schnell und präzise auf Stanzformen aufgeklebt werden.

Die CITO EasyFix-Technologie verhindert ein Verschwimmen der Position im Stanzprozess und hält den Belastungen während des Stanzprozesses sicher stand.

Produkte mit CITO EasyFix lassen sich von den meisten Holzoberflächen rückstandsfrei entfernen.

Produktmerkmale



- Farbcodierte Höhen
- CITO EasyFix-Technologie
- ISEGA-zertifiziert
- Zertifiziert als unbedenklich für die Herstellung von Faltschachteln für Lebensmittel
- Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontaktmaterialien Artikel 3 und 17

Lieferform

Streifen

Zusammensetzung/Material

Polyurethan, Klebeband mit Schutzpapier

Gefahrstoff

Nein

RoHS-konform

Ja

REACH-konform

Ja

SVHC

-

Typische Eigenschaften

Fest, trocken

Empfohlene Lagerung/Dauer

3 Jahre nach dem Produktionszeitpunkt bei fachgerechter Lagerung.
Temperatur: 15–25 °C; Luftfeuchtigkeit: 50–70 %

Abfallschlüssel


20 03 01 – gemischte Siedlungsabfälle
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Zolltarifnummer

39199080

Ursprungsland

Europäische Union



Use

Intended use

Technical Data Sheet

CITO BALANCE PROFILE

The profile prevents the cutting die from tilting over and ensures a uniform cutting result across the entire sheet.

Use of CITO BALANCE PROFILE reduces makeready times substantially and machine performance is increased significantly.

The cutting rules are handled carefully, which has a positive effect on the life of the cutting die.

Profiles in this product range are self-adhesive profiles with CITO EasyFix adhesive technology and can be quickly and precisely applied to cutting dies. CITO EasyFix technology prevents the position from shifting during the diecutting process and securely withstands the stresses during the diecutting process.

Products with CITO EasyFix can be removed from most wooden surfaces without leaving any residue.

Product features



- Colour-coded heights
- CITO EasyFix technology
- ISEGA certified
- Certified as safe for the manufacture of folding cartons for food
- Compliant with Regulation (EC) No. 1935/2004 for food contact materials, Articles 3 and 17

Delivered form

Strips

Composition/Material

Polyurethane, adhesive tape with protective paper

Hazardous substance

No

RoHS compliant

Yes

REACH compliant

Yes

SVHC

-

Typical properties

Solid, dry

Recommended storage/duration

3 years after the date of production if stored correctly.
Temperature: 15–25 °C; Humidity: 50–70 %

Waste code

20 03 01 – mixed municipal waste
Give preference to recycling over disposal.

Customs tariff number

39199080

Country of origin

European Union