



Technisches Datenblatt

CITO Patch Sheet Tape

Anwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Klebeband zum Befestigen des Zurichtebogens am Schließrahmen.

Das reißfeste CITO Patch Sheet Tape lässt sich sowohl vom Schließrahmen als auch vom Zurichtebogen rückstandsfrei entfernen.

Produktmerkmale

- Abmessungen: 19 mm × 66 m
- Dicke: 65 µm
- Farbe: transparent, schwarz bedruckt
- Temperaturbeständigkeit: 70 °C

Lieferform

Rolle

Zusammensetzung/Material

Einseitiges Klebeband, bedruckt

Gefahrstoff

Nein

RoHS-konform

Ja

REACH-konform

Ja

SVHC

-

Typische Eigenschaften

Fest, trocken

Empfohlene Lagerung/Dauer

3 Jahre nach dem Produktionszeitpunkt bei fachgerechter Lagerung.
Temperatur: 15–25 °C; Luftfeuchtigkeit: 50–70 %

Abfallschlüssel

20 03 01 – gemischte Siedlungsabfälle
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Zolltarifnummer

39191012

Ursprungsland

Deutschland



Technical Data Sheet

CITO Patch Sheet Tape

Use

Intended use

Adhesive tape for attaching the makeready sheet to the cutting die chase.

The tear-resistant CITO Patch Sheet Tape can be removed from both the cutting chase and the makeready sheet without leaving any residue.

Product features

- Dimensions: 19 mm × 66 m
- Thickness: 65 µm
- Colour: transparent, printed in black
- Temperature resistance: 70 °C

Delivered form

Reel

Composition/Material

Single-sided adhesive tape, printed

Hazardous substance

No

RoHS compliant

Yes

REACH compliant

Yes

SVHC

-

Typical properties

Solid, dry

Recommended storage/duration

3 years after the date of production if stored correctly.

Temperature: 15–25 °C; Humidity: 50–70 %

Waste code

20 03 01 – mixed municipal waste

Give preference to recycling over disposal.

Customs tariff number

39191012

Country of origin

Germany