



CITO DYNAMIC – umění rylování

Efektivní rylovací příprava na fóliové základně

Optimální rylovací systém pro všechny aplikace z hladké lepenky, vlnité lepenky, displejů nebo skládačkového kartonu. Dokonalá manipulace díky technice Fingerliftu a snadné seřezávání. Vynikající přilnutí na výsekovou desku a bezesbytkové uvolnění díky technologii EasyFix.

- 100% pevnost materiálu
- Je ideální pro střední a velké zakázky
- K dostání jsou celkové šířky 10 mm, 12 mm nebo 15 mm v různých provedeních přizpůsobené příslušnému rylovacímu kanálku.
- Skvělý poměr ceny a výkonu



CITO DYNAMIC Rylovací příprava




CITO DYNAMIC

Rylovací příprava na fóliové základně.



CITO DYNAMIC CMR



Provedení v roli, kvalita stejná jako u CITO DYNAMIC. Obzvláště vhodné pro výrobu větších obalů a displejů. Méně odpadu.



CITO-Abakus

Použijte naši internetovou aplikaci **Abacus** pro výpočet ideální rylovací přípravy.
app.cito.de



Další informace:
www.cito.de/dynamic

CITO-SYSTEM GmbH • Haimendorfer Str. 37+46 • 90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 • Fax +49 911 95885-50 • info@cito.de • www.cito.de