partner for success

Especificación de Aplicación CITO Polytop

TROQUELES ROTATIVOS

Lado desperdicio	Flauta-E	Flauta-A / Flauta-B / Flauta-C	Flauta-BE / Flauta-EB	Flauta-BC	Espacio*
CLASE 1 – desperdicio interno pequeño	16 mm CITO Polytop 40 NARANJA	16 mm CITO Polytop 40 NARANJA	16 mm CITO Polytop 45 VIOLETA	16 mm CITO Polytop 45 VIOLETA	0,3 mm
CLASE 2 – desperdicio promedio dentro y fuera del troquel	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	16 mm CITO Polytop 35 VERDE	16 mm CITO Polytop 40 NARANJA	16 mm CITO Polytop 40 NARANJA	0,3 mm
CLASE 3 – desperdicio fácil “áreas externas”	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	16 mm CITO Polytop 35 VERDE	16 mm CITO Polytop 35 VERDE	1,0 mm
CLASE 4 – desperdicios frontales, traseros y laterales	16 mm CITO Polytop 25 ROJO	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	16 mm CITO Polytop 30 AZUL	0 mm / 0,3 mm

* Espacio entre hule y cuchillas

Tamaño de la placa: 658 × 380 mm ± 5 mm

partner for success

Especificación de Aplicación CITO Polytop

TROQUELES ROTATIVOS

Lado de Producto	Flauta-E	Flauta-A / Flauta-B / Flauta-C	Flauta-BE / Flauta-EB	Flauta-BC	Ancho
Página del producto Borde delantero	16 mm CITO Polytop 15 ARENA	16 mm CITO Polytop 15 ARENA	16 mm CITO Polytop 15 ARENA	14 mm CITO Polytop 15 ARENA	15,0 mm
Fleje para perforado H1 = Altura de la línea de perforación - espesor del tablero + 1 mm	H1 CITO Polytop 20 AMARILLO	H1 CITO Polytop 20 AMARILLO	H1 CITO Polytop 20 AMARILLO	H1 CITO Polytop 20 AMARILLO	12,7 mm
Fleje de hendido H2 = Altura del fleje de hendido - espesor del tablero + 1 mm	H2 CITO Polytop 20 AMARILLO	H2 CITO Polytop 20 AMARILLO	H2 CITO Polytop 20 AMARILLO	H2 CITO Polytop 20 AMARILLO	12,7 mm
Goma de Transporte	10 mm CITO Polytop 15 ARENA	10 mm CITO Polytop 15 ARENA	10 mm CITO Polytop 15 ARENA	8 mm CITO Polytop 15 ARENA	15,0 mm

Caucho de compresión	CITO Polytop 50 DARK BLUE
Goma de transporte	CITO Polytop 10 OLIVE

Observaciones

- Tenga en cuenta las especificaciones del cliente con respecto a las líneas de perforación.
- Altura recomendable para pleca de 25,15 / 25,40 mm.
- Altura adecuada para un grosor de la madera de 12,7 / 13 mm.

Tamaño de la placa: 658 × 380 mm ± 5 mm