




CITO FAST Rubber



Efektivní C profil – pro trvalou a vynikající kvalitu

- Vyvinutý speciálně pro použití na výsekové formě pro výrobce výsekových forem a zpracovatele plné a vlnité lepenky
- Konstantní vyhazovací síla i při plné rychlosti stroje a vysokém nákladu
- Materiál odolný proti UV záření a proti stárnutí
- K dostání jako samolepicí varianta EasyFix pro přesnou pozici vyhazovacího materiálu a jeho bezesbytkové odstranění
- Certifikován jako nezávadný při použití k výrobě skládacích krabic na potraviny




CITO FAST Rubber

Efektivní pryžový profil se vyznačuje vynikající a stálou kvalitou, a to až do výšky přes 2 mil. zdvihu a plné rychlosti stroje. CITO FAST Rubber je navíc ideální pro použití v oblasti vlnité lepenky jako stlačitelná guma na okrajích zasouvacích klop. Materiál pryžového profilu je odolný vůči UV záření a vůči stárnutí.

Dodržováním nařízení EU č. 1935/2004 o materiálech ve styku s potravinami podle článků 3 a 17 je CITO FAST Rubber bezpečná pro výrobu skládacích kartonů pro potraviny.

Provedení v samolepicí variantě Easyfix vám umožní přesné umístění vyhazovacích materiálů na vaší výsekové formě a bezzbytkové odstranění gumování. Nedochází přitom k poškození povrchu výsekové formy. Odpadá použití aktivacních sprejů a superlepidel, což znamená větší bezpečnost při práci ve vašem podniku.

Technické údaje



	CITO FAST Rubber
Tvrдост – Shore A	70 (±5)
Trvanlivost	≥ 2 mil.
Dekomprese*	0,20 sek.
Pracovní rychlost	≤ 5 Hz
Odolnost vůči UV záření	100 %

* úplné odlehčení po 30 % kompresi v sekundách

Označení	Barva	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Pásy (OJ = 100 pásů), 70 Shore A				
CITO FAST Rubber	Bílá	700 × 3,0 × 7,3 mm	BPB00231	
CITO FAST Rubber	Bílá	700 × 5,0 × 7,3 mm	BPB00205	BPB01205
CITO FAST Rubber	Bílá	700 × 5,0 × 9,5 mm	BPB00229	BPB01229
CITO FAST Rubber	Bílá	700 × 8,0 × 7,3 mm	BPB00212	BPB01212
CITO FAST Rubber	Bílá	700 × 8,5 × 9,5 mm	BPB00228	BPB01228



Další informace o
CITO FAST Rubber:
www.cito.de/fast-rubber